

Lp.	Nazwa części	Części nowe				Wymiar lub określenie max. dopuszczalnego zużycia	Uwagi	
		Wymiar nominalny i pasowanie	Wymiar wynikowy	Luz lub wcisk				
				luz max. luz min.	wcisk max. wcisk min.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Miseczka łożyska górnego - dolna (w ramie)	∅ 39 u6	∅ 39,076 39,060			0,076 0,035	Ślady wgnieceń na bieżniach lub obluźowanie się miseczki w otworze główki ramy	Miseczkę zużytą wymienić na nadwymiarową ∅ 39 <sup>+0,15</sup> +0,10
	Otwór w główce ramy	∅ 39 H7	∅ 39,025 39,000					
2	Miseczka łożyska dolnego - górna (w ramie)	∅ 39 u6	∅ 39,076 39,060			0,076 0,035	Ślady wgnieceń na bieżniach lub obluźowanie się miseczki w otworze główki ramy	Miseczkę zużytą wymienić na nadwymiarową ∅ 39 <sup>+0,15</sup> +0,10
	Otwór w główce ramy	∅ 39 H7	∅ 39,025 39,000					
3	Miseczka łożyska górnego	∅ 48 r6	∅ 48,050 48,034			0,050 0,009	Ślady wgnieceń na bieżniach lub obluźowanie się miseczki we wsporniku	Miseczkę zużytą wymienić na nadwymiarową ∅ 48 <sup>+0,08</sup> +0,06
	Otwór we wsporniku górnym	∅ 48 H7	∅ 48,025 48,000					
4	Miseczka łożyska dolnego	∅ 30 H7	∅ 30,021 30,000			0,062 0,020	Ślady wgnieceń na bieżniach lub obluźowanie się miseczki we wsporniku	Miseczkę zużytą wymienić na poddwymiarową ∅ 30 <sup>+0,005</sup> -0,020
	Sworzeń we wsporniku dolnym	∅ 30 t7	∅ 30,062 30,041					
5	Tulejka kolumny widelca dolna	∅ 38 d8	∅ 37,920 37,881			37,600		
6	Tulejka kolumny widelca górna	∅ 32 F7	∅ 32,050 32,025			32,350		
7	Sprężyna widelca przedniego	294 ±2	296 292			289		
8	Tłoczysko kompletne amortyzatora tylnego	∅ 12 g6	∅ 11,994 11,983			11,930		
	Tulejka prowadząca sworzeń amortyzatora tylnego	∅ 12 H7	∅ 12,018 12,000		0,035 0,006	12,060		
9	Tulejka zaworowa amortyzatora tylnego	∅ 23,2 g6	∅ 23,193 23,180			23,140		
	Tulejka wewnętrzna amortyzatora tylnego	∅ 23,2 H7	∅ 23,221 23,200		0,041 0,007	23,260		
10	Sprężyna amortyzatora tylnego	260,5 <sup>+3,6</sup> -0,5	264 260			258		
11	Tulejka wahacza	∅ 33 H9	∅ 33,062 33,000			33,40		
	Tulejka dystansowa wahacza	∅ 33 e7	∅ 32,950 32,925		0,137 0,050	32,90		
12	Koło (bicie obręczy) promieniowe boczne					2 2		